

WATER TECHNIC

*High Efficient, Low
Consumption Softener*



Wybierz najlepszy zmiękczac na rynku i ciesz się wodą bez kamienia!

- 🔹 Produkowany w Belgii przez jedną z wiodących na świecie firm z branży uzdatniania wody. Jakość i bezpieczeństwo gwarantuje europejski certyfikat żywnościowy i atesty organizacji branżowych.
- 🔹 Jedyny wyposażony w niezawodny 4-cyklowy sterownik up-flow (regeneracja przeciwprądowa). Oznacza to najwyższą jakość wody, doskonałe płukanie złoża z pozostałości soli i długą żywotność.
- 🔹 Posiada najbardziej wydajną i trwałą żywicę jonowymienną – monosferyczną Lewatit S1567 – produkowaną bez użycia rozpuszczalników organicznych przez niemiecki koncern Bayer.
- 🔹 Zużywa nawet do 30 proc. mniej wody i soli do płukania niż standardowe urządzenia.
- 🔹 W standardzie by-pass z mieszaczem wody oraz potrójne zabezpieczenie antyzalaniowe.
- 🔹 W pełni automatyczny oraz intuicyjny w montażu i obsłudze. Posiada menu w języku polskim oraz inteligentne funkcje: Easy Start – szybkie uruchomienie; Smart Soft – przyspieszenie regeneracji na bazie prognozy dziennego zużycia wody; Top Hygienic – płukanie złoża w czasie dłuższego braku poboru wody. Wbudowana funkcja archiwum danych pracy urządzenia.



DANE TECHNICZNE I OSIĄGI ZMIĘKČZACZY WATER TECHNIC:

	Water Technic 11	Water Technic 20	Water Technic 26	Water Technic 32
Ilość żywicy w litrach	11	20	26	32
Przyłącze	3/4" GZ	3/4" GZ	3/4" GZ	3/4" GZ
Zasilanie / Pobór mocy / Waga	230V/21W/19 kg	230V/21W/29 kg	230V/21W/36 kg	230V/21W/41 kg
Wymiary (szer./wys./głęb.)	34/68/57 cm	34/82/57 cm	34/110/57 cm	34/110/57 cm
Głębokość z by-passem	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Wysokość wej. wyj. wody / z by-pass	51 cm / 52 cm	65 cm / 66 cm	93 cm / 94 cm	93 cm / 94 cm
Ciśnienie robocze	1,4 – 8,3 bar	1,4 – 8,3 bar	1,4 – 8,3 bar	1,4 – 8,3 bar
Temperatura robocza	2 – 48 C	2 – 48 C	2 – 48 C	2 – 48 C
Maksymalny przepływ roboczy	1,1 m3/h	2,2 m3/h	2,6 m3/h	3,2 m3/h
Wydajność między regen. przy 15 dH	2,2 m3 wody	4,4 m3 wody	5,7 m3 wody	7 m3
Zużycie soli na regenerację	około 1,4 kg	około 2,5 kg	około 3,3 kg	około 4 kg
Zużycie wody na reg. 2-cykl. przy 3 bar	59 litrów	około 101 litrów	około 128 litrów	około 156 litrów
Zużycie wody na reg. 4-cykl. przy 3 bar	97 litrów	---	około 197 litrów	---
Rodzaj regeneracji / Typ głowicy	Upflow/4cyklowa	Upflow/2cyklowa	Upflow/4cyklowa	Upflow/2cyklowa
Pojemność magazynowania soli	50 kg	75 kg	125 kg	125 kg



*Najdłuższa gwarancja na rynku – 5 lat na głowicę sterującą,
10 lat na złożo żywiczne i 15 lat na elementy z tworzywa sztucznego.*

Water Technic to marka najlepszych zmiękczaczy i filtrów. Należy ona do rodzinnej polskiej firmy, która od lat specjalizuje się w uzdatnianiu wody. Urządzenia z tej linii zostały zaprojektowane tak, by dostarczały znakomitych efektów uzdatniania wody przy zachowaniu ekonomiki działania i bezkompromisowej trwałości. Wszystkie wytwarzane są z zachowaniem najwyższych standardów jakości – przez wiodących producentów z USA i Europy. Posiadają certyfikaty żywnościowe i atesty konsumenckie oraz objęte są najdłuższymi na rynku gwarancjami.