

*Masz dość kamiennych osadów
zostawianych przez wodę?*

*Chcesz zabezpieczyć piec CO, pralkę,
zmywarke i ekspres do kawy?*

*Denerwuje Cię przesuszona
i podrażniona skóra po kąpielach?*

Zamontuj centralny zmiękcacz wody!

HYDRO

Urządzenia Hydro to firmowa linia zmiękcaczy i filtrów wiodącej polskiej firmy z branży uzdatniania wody. Produkowane są one według ściśle określonej specyfikacji. Gwarantujemy wysoką jakość ich wykonania oraz niezawodność zastosowanych komponentów.

Trwałość, wydajność i bezpieczeństwo – to priorytety serii Hydro.



Zmiękczacze



Charakterystyka centralnych zmiękczaczy wody Hydro:

- ▶ sprawdzona, w pełni automatyczna głowica sterująca BNT 165 z menu w języku polskim i podświetleniem
- ▶ zróżnicowana wielkość złożeń i wydajność – zależnie od potrzeb
- ▶ wydajna i trwała, amerykańska żywica jonowymienna Amberlite IR-120 z certyfikatem bezpieczeństwa PZH
- ▶ podwójne zabezpieczenie antyżalniowe w standardzie oraz serwis powiadomień SMS
- ▶ zawór by-pass z możliwością regulacji stopnia zmiękczenia wody
- ▶ długa 4-letnia gwarancja na sterownik, 6-letnia na złoże oraz 10-letnia na elementy z tworzywa sztucznego

Typ zmiękczacza	Hydro 10	Hydro 20	Hydro 25	Hydro 30
Przylącze	1"			
Ilość żywicy w litrach	10	20	25	30
Wymiary (szer./wys./głęb.)	32/67/55 cm	32/101/55 cm	32/114/55 cm	
Wymiary butli ciśnieniowej / waga	9x17" / 19 kg	10x30" / 29 kg	9x35" / 36 kg	10x35" / 41 kg
Pobór mocy	9 W			
Ciśnienie robocze	1,4 – 8,6 bar			
Temperatura robocza	1 – 39 °C			
Maksymalny przepływ roboczy	0,6 m ³ /h	1,2 m ³ /h	1,5 m ³ /h	1,8 m ³ /h
Wydajność między regen. przy 15 dH	2 m ³ wody	4 m ³ wody	5 m ³ wody	6 m ³ wody
Zużycie soli na regenerację	około 2,1 kg	około 3,5 kg	około 3,8 kg	około 4,5 kg
Zużycie wody na regenerację	około 80 litrów	około 160 litrów	około 180 litrów	około 200 litrów
Spadek ciśnienia	0,1bar	0,2 bar	0,3 bar	0,4 bar
Pojemność magazynowania soli	20 kg	60 kg	80 kg	

Szczegóły na
WWW.TECHNIKAWODY.PL

