

*Masz dość kamiennych osadów
zostawianych przez wodę?*

*Chcesz zabezpieczyć piec CO, pralkę,
zmywarkę i ekspres do kawy?*

*Denerwuje Cię przesuszona
i podrażniona skóra po kąpielach?*

Zamontuj centralny zmiękcacz wody!

HYDRO+

Urządzenia Hydro Plus to firmowa linia zmiękczaczy wiodącej polskiej firmy z branży uzdatniania wody. Produkowane są one według ściśle określonej specyfikacji. Zastosowanie specjalnej żywicy monosferycznej oznacza maksymalną skuteczność zmiękczenia wody oraz niskie koszty eksploatacji.

Trwałość, wydajność, bezpieczeństwo i oszczędność – to priorytety serii Hydro Plus



Zmiękczacze



Charakterystyka centralnych zmiękcaczy wody Hydro Plus:

- ✔ sprawdzona, w pełni automatyczna głowica sterująca BNT 765 z menu w języku polskim i podświetleniem
- ✔ powiększona objętość złożeń - jeszcze wyższa wydajność
- ✔ maksymalnie wydajna i długowieczna monosferyczna żywica jonowymienna Lewatit S1567 niem. koncernu Bayer
- ✔ większe butle ciśnieniowe - lepsze płukanie złoża żywicznego
- ✔ podwójne zabezpieczenie antyzalanieowe w standardzie oraz funkcja „Szybki start”
- ✔ zawór by-pass z możliwością regulacji stopnia zmiękczenia wody
- ✔ długa 4-letnia gwarancja na sterownik, 7-letnia na złożo oraz 10-letnia na elementy z tworzywa sztucznego
- ✔ serwis powiadomień sms o uzupełnieniu soli tabletkowej

Typ zmiękczacza	Hydro 12	Hydro 22	Hydro 27	Hydro 32
Przyłącze	1"			
Ilość żywicy w litrach	12	22	27	32
Wymiary (szer./wys./głęb.)	32/67/55 cm	32/101/55 cm	32/114/55 cm	
Wymiary butli ciśnieniowej / waga	9x17" / 20,5 kg	10x30" / 31,5 kg	10x35" / 37,5 kg	10x35" / 42,5 kg
Pobór mocy	9 W			
Ciśnienie robocze	1,4 – 8,6 bar			
Temperatura robocza	1 – 39 °C			
Maksymalny przepływ roboczy	0,7 m ³ /h	1,4 m ³ /h	1,7 m ³ /h	2 m ³ /h
Wydajność między regen. przy 15 dH	2,6 m ³ wody	4,8 m ³ wody	5,9 m ³ wody	7 m ³ wody
Zużycie soli na regenerację	około 2 kg	około 3 kg	około 3,5 kg	około 4 kg
Zużycie wody na regenerację	około 60 litrów	około 120 litrów	około 140 litrów	około 160 litrów
Spadek ciśnienia	0,1bar	0,15 bar	0,2 bar	0,3 bar
Pojemność magazynowania soli	20 kg	60 kg	80 kg	

Monosferyczność żywicy oznacza, że każde jej żelowe ziarno jest idealnie równe. Dzięki temu jest ona o ok. 10 proc. wydajniejsza od standardowej i potrzebuje ok. 35 proc. mniej wody i soli do płukania. Jest też bardziej żywotna! Żywica Lewatit S1567 produkowana jest bez użycia rozpuszczalników organicznych. Producent - niemiecka firma Bayer - rekomenduje ją szczególnie do zastosowań w gosp. domowych i przemyśle spożywczym.

Dystrybutor:

Technika Wody
ul. Brzoskwiniowa 3A
62-052 Komorniki
www.filtrhydro.pl

