



Urządzenia marki **Premium Filters** to wysokiej jakości stacje zmiękczające i uzdatniające wodę. Ich wytwórcą jest renomowana amerykańska firma **Pentair Water** – obecna na światowych rynkach od dziesięcioleci. Produkcja zmiękczaczy odbywa się w Europie, w Belgii, i prowadzona jest pod ścisłym nadzorem jakościowym i higienicznym.



ZMIĘKCZACZE WODY ZE STACJĄ WĘGLOWĄ



Zmiękczacze wody **Premium Filters** by Pentair są w pełni **automatyczne** i posiadają niezawodną 5-cyklową głowicę sterującą firmy Pentair. Działają w systemie **objęściowym**, co oznacza, że regenerują złożę po pobraniu wyznaczonej ilości wody. Dla zwiększenia higieny mogą regenerować się także po upływie określonej ilości dni, nawet w przypadku braku poboru wody (**funkcja wakacyjna**). Możliwe jest też dowolne wyregulowanie stopnia zmiękczenia. Zastosowano tu wysokiej jakości **30-litrowe złożę żywiczne**. Jest to bardzo wydajna, certyfikowana przez PZH żywica amerykańskiej firmy **Dow Chemicals**. Zmiękczacze Premium Filters charakteryzuje także **funkcjonalna i smukła obudowa** (tylko 120x43x31 cm) oraz **zabezpieczenie antyzalanie** w postaci zaworu odcinającego. Na uwagę zasługuje również **nowoczesny panel sterujący** umieszczony pod kątem 20 stopni (łatwiejszy odczyt) oraz konstrukcja otworu soli w kształcie lejka, co znacznie **ułatwia zasypywanie** zmiękczacza tabletkami solnymi. Wydajność robocza stacji to aż 2,2 metrów sześć. wody na godzinę, dzięki czemu zmiękczacz sprawdzi się nawet w **dużych rodzinach**. Każda stacja posiada na wyposażeniu fabryczny **zawór obejściowy by-pass**.



Do każdego zmiękczacza wody Premium Filters przynależy również potrójna stacja węglowa z manometrami wskazującymi ciśnienie wody. Dzięki jej zastosowaniu usuniemy z wody chlor, metale ciężkie, a nawet pestycydy. Węgiel aktywny klaruje wodę, nadaje jej lepszy smak i aromat. Zmiękcacz wody Premium Filters pełni jednocześnie funkcję zmiękczacza, oczyszczacza i filtra wody. Dodatkowa stacja węglowa dzięki zastosowaniu aż dwóch wkładów węgla aktywnego jest rozwiązaniem równie skutecznym, co urządzenia mające węgiel aktywny zmieszany ze złożem zmiękczającym. Potrójny filtr z możliwością szybkiej wymiany wkładów jest jednak znacznie bardziej higieniczny ze względu na to, że węgiel absorbuje zanieczyszczenia i powinien być regularnie zmieniany.



UZDATNIACZE WODY STUDZIENNEJ 5W1

Stacje wielofunkcyjne z serii Premium Filters przeznaczone są do gospodarstw domowych z własną studnią, gdzie przekroczenia niepożądanych związków w wodzie nie są większe niż 4-krotność normy ustawowej. Stacja posiada 25 litrów specjalnego złoża wielofunkcyjnego EcoMix, które nie tylko zmiękcza wodę, ale też usuwa związki żelaza, manganu, amoniaki i zawiesiny organiczne. Urządzenie jest wzbogacone także o 2 litry podsypki żwirowej dla zwiększenia roli filtracyjnej. Do każdego urządzenia wielofunkcyjnego Premium Filters przynależy również potrójna stacja węglowa z manometrami.



DANE TECHNICZNE ZMIĘKCCZACZA WODY PREMIUM FILTERS 30

- Przepływ nominalny (roboczy): 2 m³/h
- Maksymalny przepływ: 3 m³/h
- Typ zaworu sterującego : 5-cyklowy Pentair
- Zawartość złoża: 30 litrów
- Wymiary: 120 cm x 43 x 31 cm
(wysokość x szerokość x głębokość)
- Wysokość na jakiej znajduje się wlot/wylot wody 94 cm
- Wysokość na jakiej znajduje się kolanko przelewowe: 77 cm
- Wymiary butli ciśnieniowej: 10x35"
- Zdolność jonowymienna: 84°dH x m
- Wydajność między regen. przy 15 dH: 6,0 m³ wody
- Zużycie wody w poj. cyklu regeneracyjnym: ok 275 litrów
- Zużycie soli w poj. cyklu regeneracyjnym: ok 3,5 kg
- Pojemność zbiornika soli: 50 kg
- Ciśnienie robocze: 1,4 bar – 8,4 bar
- Temperatura pracy: 1°C – 38°C
- Temperatura otoczenia: 2°C – 50°C
- Zasilanie, napięcie – 220-230 VAC 50/60 Hz
- Pobór mocy – 3 W
- Przyłącze hydrauliczne: 1" GZ
- Waga: 40 kg
- Spadek ciśnienia: 0,3 bar
- Ekran sterownika z podświetleniem pokazujący m.in. ilość miękkiej wody do pobrania do kolejnej regeneracji
- Zwiększona grubość obudowy do 5 mm
- Podwójne zabezpieczenie antyzalaniowe: zawór pływakowy solanki oraz przelew na obudowie
- Oryginalny by-pass z regulacją twardości resztkowej
- By-pass wyposażony w blokadę przyłączy z możliwością szybkiego wypięcia z instalacji
- Zabezpieczenie higieniczne (funkcja wakacyjna) – gwarantuje płukanie złoża w czasie długiego braku poboru wody
- 48-godzinne podtrzymanie ustawień sterownika w przypadku braku zasilania
- 5 lat gwarancji na głowicę sterującą i elektronikę, 10 lat gwarancji na złoże żywiczne (gwarantujemy po okresie 10 lat min. 50 proc. jej sprawności) oraz 15 lat gwarancji na elementy wykonane z tworzywa sztucznego

DANE TECHNICZNE UZDATNIACZA WODY 5W1 WODY PREMIUM FILTERS

- Przepływ nominalny (roboczy): 2 m³/h
- Maksymalny przepływ: 3 m³/h
- Typ zaworu sterującego : 5-cyklowy Pentair
- Zawartość złoża: 27 litrów AquaMulti
- Wymiary: 120 cm x 43 x 31 cm
(wysokość x szerokość x głębokość)
- Wysokość na jakiej znajduje się wlot/wylot wody 94 cm
- Wysokość na jakiej znajduje się kolanko przelewowe: 77 cm
- Wymiary butli ciśnieniowej: 10x35"
- Wydajność między regen. przy 15 dH: 5,0 m³ wody
- Zużycie wody w poj. cyklu regeneracyjnym: ok 275 litrów
- Zużycie soli w poj. cyklu regeneracyjnym: ok 3,5 kg
- Pojemność zbiornika soli: 50 kg
- Ciśnienie robocze: 1,4 bar – 8,4 bar
- Temperatura pracy: 1°C – 38°C
- Temperatura otoczenia: 2°C – 50°C
- Zasilanie, napięcie – 220-230 VAC 50/60 Hz
- Pobór mocy – 3 W
- Przyłącze hydrauliczne: 1" GZ
- Waga: 38 kg
- Spadek ciśnienia: 0,3 bar
- Ekran sterownika z podświetleniem pokazujący m.in. ilość miękkiej wody do pobrania do kolejnej regeneracji
- Zwiększona grubość obudowy do 5 mm
- Podwójne zabezpieczenie antyzalaniowe: zawór pływakowy solanki oraz przelew na obudowie
- Oryginalny by-pass z regulacją twardości resztkowej
- By-pass wyposażony w blokadę przyłączy z możliwością szybkiego wypięcia z instalacji
- Zabezpieczenie higieniczne (funkcja wakacyjna) – gwarantuje płukanie złoża w czasie długiego braku poboru wody
- 48-godzinne podtrzymanie ustawień sterownika w przypadku braku zasilania
- 5 lat gwarancji na głowicę sterującą i elektronikę, 5 lat gwarancji na złoże (gwarantujemy po okresie 5 lat min. 50 proc. jego sprawności)

Właścicielem marki **Premium Filters** jest polska rodzinna firma **Technika Wody**, która od wielu lat dostarcza na polski rynek własne produkty z zakresu uzdatniania wody, jak i wprowadza urządzenia zagranicznych producentów. Nasze doświadczenie i ponadprzeciętna kultura obsługi klientów jest dla Państwa dodatkową gwarancją satysfakcjonującego użytkowania zmiękczaczy i filtrów wody z serii Premium Filters. By mieć stuprocentową pewność Państwa zadowolenia – produkty z serii Premium Filters oferowane są z bardzo długimi okresami gwarancyjnymi. Służymy też usługą instalacji zmiękczaczy i filtrów. Pracujemy w całej Polsce. Zapraszamy serdecznie do kontaktu!





7-STOPNIOWY FILTR KUCHENNY ULTRAFILTRACJA Z H₂.REDOX.PH



Filtr kuchenny z serii **Premium Filters** produkowany jest w Polsce z wykorzystaniem tworzyw certyfikowanych znakiem **BPA free**. W Polsce produkowane są również wszystkie zawarte w nim wkłady, w tym redukujący potencjał ORP – życiodajny **H₂.Redox.pH**. Konstrukcja filtra z wykorzystaniem membrany kapilarnej, wkładu mineralizującego i alkalinizującego została przemyślana i sprawdzona w testach. Dzięki temu mamy pewność, że filtr działa wydajnie, jest ekologiczny, a pobierana woda smaczna i zdrowa.

Filtr Premium Filters H₂.REDOX.PH posiada **certyfikat żywnościowy** Polskiego Zakładu Higieny i objęty jest pełną **5-letnią gwarancją**. Wszystkie zastosowane elementy z tworzywa sztucznego posiadają certyfikat BPA Free.